

Technisches Merkblatt

Revision: 00

Stand: 27.04.2009

Seite 1 von 2



Kraftreiniger CETATOP



Wirtschaftlicher, hochaktiver Reiniger für stärkste Öl- und Fettverschmutzungen sowie zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten

Einsatzgebiet Kraftreiniger CETATOP ist ein Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe vorwiegend in der Industrie und im Werkstattbereich. Kraftreiniger CETATOP ist auch für viele andere Anwendungen als kräftiger Universalreiniger einsetzbar.

Eigenschaften Kraftreiniger CETATOP besitzt ein breites Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Reinigung von Werkstattböden, Maschinen, Motoren, Getriebe, Felgen, Fahrgestell, Aufbauten und auf allen alkalibeständigen Oberflächen. Gummi, Glas und Kunststoffe werden bei richtiger Verdünnung nicht angegriffen. Das Produkt eignet sich für die maschinelle Fußbodenreinigung und zur Oberflächen- und Teilereinigung manuell oder mittels Hochdruckreinigern.

Kraftreiniger CETATOP begünstigt die schnelle Trocknung der gereinigten Oberflächen und trocknet streifenfrei auf.
pH-Wert: ca. 13,4

Anwendung **Bodenreinigungsmaschinen / Wischmopp:**
Kraftreiniger CETATOP zu 0,5 - 1,0 % dem Waschwasser zugegeben (50 - 100 ml auf 10 L Wasser). Bei Bedarf kann er auch in höheren Konzentration eingesetzt werden.

Hochdruckreinigung:
Vorverdünnung 1:3, in den Gerätetank geben und je nach Verschmutzungsgrad die Dosierung am Gerät zwischen 1 - 5 % einstellen.

Manuelle Reinigung / Vorsprüher:
Verdünnung 1:9. Teile einsprühen, 3 Minuten wirken lassen und mit klarem Wasser abspülen.

Verbrauch 1 L Kraftreiniger CETATOP reicht bei einer 1 %igen Mischung aus, um mittels Bodenreinigungsautomat ca. 1000 m² zu reinigen.
Bei einer 2 %igen Dosierung des Voransatzes (1 + 3) am Hochdruckgerät reicht 1 L Kraftreiniger CETATOP für eine Oberfläche von ca. 100 m².

Tipps & Tricks Kraftreiniger CETATOP eignet sich hervorragend zur Materialentfettung und zur Motorreinigung.

Technisches Merkblatt

Revision: 00 | Stand: 27.04.2009 | Seite 2 von 2



Kraftreiniger CETATOP



Wirtschaftlicher, hochaktiver Reiniger für stärkste Öl- und Fettverschmutzungen sowie zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten

Merkmale

- auf allen alkalibeständigen Oberflächen anwendbar
- bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß, Schmierstoffe
- für den Lebensmittelbereich zertifiziert
- ökologische Garantie, da abscheidefreundlich und schnelltrennend
- Keine Einstufung in einer Gefahrenklasse (Transport, Lagerung)
- frei von Phosphaten, NTA, EDTA, AOX und VOC
- DEKRA geprüft

Hinweise

Kraftreiniger CETATOP ist aufgrund seines hohen Gehaltes an ausgewählten waschaktiven Substanzen sparsam im Verbrauch. Bei höheren Dosierungen die Oberflächen nach der Reinigung mit klarem Wasser spülen. Bei empfindlichen Materialien Vorversuche durchführen. Reinigungslösung nicht aufdrocknen lassen. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Kraftreiniger CETATOP besitzt schnelltrennende Eigenschaften und beeinflusst die Öl-/Wassertrennung in Ölabscheidersystemen nicht.

Lagerung

Kraftreiniger CETATOP ist bei Lagerung bis 25°C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.

Lieferung

Kraftreiniger CETATOP ist in Flaschen á 1 L, sowie Kanistern in 5 L und 10 L lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
Bestellnummer: 1 L = 8268901 5 L = 8268905; 10 L = 8268910

Ökologie

Kraftreiniger CETATOP enthält Tenside die biologisch abbaubar sind. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Es ist EDTA- und NTA-frei und enthält keine Kohlenwasserstoffe.

Entsorgung

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.