

PU BLACK

Art.Nr.: 509560



Montage Feinstrickhandschuh, Material: Polyestergerick nahtlos mit Soft-PU Beschichtung, Länge: 22-25cm

- ▲ Schutzklasse: Kat. II
- ▲ EN Norm: EN 388, EN 420
- ▲ Größen: 6–11
- ▲ Farbe: schwarz

- ▲ 1 VPE = Paar 100

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Montagehandschuh



Gute Griffeigenschaften

VERWENDUNGSBEISPIELE



Metallverarbeitende Industrie



Entsorgungs- und Recyclingbetriebe



Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen



Elektroindustrie



Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau



Automobilbau und Reparationen

VORZÜGE UND PLUSPUNKTE

- ▲ Hoher Tragekomfort
- ▲ nahtlos

- ▲ Keine scheuernden Nähte und dadurch Vermeidung von Hautreizungen

- ▲ Ergonomische Passform
- ▲ Hohe Weiterreißfestigkeit

EN 420: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe



EN 388:2003: Mechanische Risiken



3 - Abriebfestigkeit
1 - Schnittfestigkeit
3 - Reißfestigkeit
3 1 3 1 - Stichfestigkeit

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) den Vorschriften des Artikels 10 der EG - Richtlinie 89/686/EWG entspricht und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der von dem akkreditierenden Prüfinstitut:

CTC - 4
Rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
France

ausgestellte EG-Baumusterprüfbescheinigung war.

EC Directive 0075/959/162/10/06/0268

509560 – PU-Handschuh black

EN 420



EN 388



3 1 3 1

Montage Feinstrick Handschuh:

Polyestergestrick nahtlos mit Soft-PU Beschichtung, Länge: 22-25cm
Schutzklasse: KAT II, EN Norm: EN 388, EN 420, EN 12477,
Größen: 6-10
VPE= 100 Paar



Jever, 2016

Hase Safety Gloves GmbH

Postfach 13 60, 26437 Jever
Tel.: 0 44 61 / 92 22 0 • Fax: 0 44 61 / 92 22 99

Am Hillernsen Hamm 6, 26441 Jever

Hase
Safety Gloves GmbH

Am Hillernsen Hamm 6
26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 92 22 0 • Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: gloves@hasesafety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com