



8265206A

Nitro- Verdünnung

Leistungsprofil:

Geeignet zum Verdünnen von lösemittelhaltigen farblosen und bunten Nitro-, Nitro-Kombi-, DD-Lacken, Kunstharz- und Chlorkautschuklacken sowie als Säubermittel für Pinsel und Werkzeuge. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Bitte Vorversuch zur Materialverträglichkeit durchführen.

Lagerung:

Kühl, trocken und bodennah lagern. Gebindeinhalt nach Anbruch des Gebindes möglichst schnell verbrauchen, andernfalls Gefahr der Korrosion.

Entsorgung:

Gebinde mit Materialresten bei einer Schadstoffsammelstelle abgeben. Nach restloser Entleerung dem Recycling zuführen.

Enthält: Xylol, Isomere, Isobutanol, Aceton, Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht

Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P260 Dampf nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

Gefahr



UFI: H9UC-YE0Y-HWM5-WGAA

VOC-Gehalt: Produktunterkategorie B/a,
VOC-Grenzwert 850 g/l (gem. RL 2004/42/EG, Anhang II).
Dieses Produkt enthält max. 850 g/l VOC.

UN 1263 ADR KL. 3/II



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de

Inhalt 10 l

